



Detail produktu

Uniflex PES-TMEL drevo, tmel na drevo, biely

Uniflex PES-TMEL drevo tmel či lepidlo určené na tmelenie stredných a väčších nerovností, vynikajúcu príľnavosť na väčšine povrchov, predovšetkým na kov, oceľ, kameň, betón, drevo atď., pretierateľný, pre vnútorné aj vonkajšie použitie. pre drevené okná, dvere, rámy atď. Vysoká plniaca schopnosť. Jemná štruktúra s vysokou tixotropiou zaručuje veľmi ľahkú spracovateľnosť, brúsenie a jemnú vrchnú plochu po prebrúsení. Pretierateľný. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Tmel sa nesmie používať na tmelenie miest, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami a pitnou vodou.

Vlastnosti tmelu na drevo:

odtieň tmelu na drevo biely

tmelenie stredných a väčších nerovností

na kov, oceľ, kameň, betón, drevo

vynikajúca pre drevené okná, dvere, rámy atď.

tixotropné

vysoká plniaca schopnosť

veľmi ľahkú spracovateľnosť

brúsiteľný

pretierateľný

pre vnútorné aj vonkajšie použitie

viskozita pri 20 °C: pastovitá

VOC - obsah: 2004/42/II B (b) (250) < 250g/l

Spracovanie tmelu na drevo

Použitie tmelu na drevo:

ideálny tmel na drevo s vysokým obsahom drevnej múčky na tmelenie dreva, neprepadá sa, dobre brúsiteľný a priežny.

Podklad pre tmel na drevo:

drevo, drevotrieka, masív, latovky a všetky výrobky z dreva. Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, zbavený hrdze, tukov a mastnoty. Ideálne prebrúsený. Pôvodné nátery obrúsiť až na podklad. Pri použití v exteriéri ošetriť kovový podklad univerzálnym základom.

Tuženie tmelu na drevo:

Tmel sa tuží tvrdidlom v hmotnostnom pomere 100 dielov tmelu: 2 diely tvrdidla. Nadmerné pridanie tvrdidla je nežiaduce. Môže viesť k výkvetom a zmene farebného odtieňa v následnom krycom nátere.

Doba spracovania tmelu na drevo:

3 až 4 minúty pri +20 °C. Reakčná teplota nesmie klesnúť pod +5 °C.

Nanášanie tmelu na drevo:

stierkovaním.

Doba schnutia a brúsiteľnosť tmelu

pri + 20 °C cca po 15-tich minútach proti prachu, brúsiteľný po 25-tich minútach.

EAN:

Obj. číslo:

MA5131

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

Uniflex

Url produktu:

<https://www.bal.sk/uniflex-pes-tmel-drevo-tmel-na-drevo-bily>