

Výrobek:**Datum aktualizace: 30.4.2014**

AMARIT

STÍNÍČÍ BARVA NA SKLENÍKY A SVĚTLÍKY

Složení a charakteristika výrobku:

Směs pigmentů, plniv, vodné disperze makromolekulárních látek a aditiv dispergovaná ve vodě.
Tekutá stínící barva na skleníky.

Odstíny:

Nenormalizovaný modrý odstín podle použitých surovin.

Použití:

Používá se pro stínící nátěry skleníků a pařenišť proti spalujícím účinkům slunečního záření.

Příklad nátěrového postupu:

Před použitím se barva důkladně rozmíchá. Pro nátěry se barva připravuje naředěním vodou v poměru 1 díl barvy a 1 až max. 2 díly vody. Barva se opět řádně promíchá a je připravena ihned k použití. Takto připravenou barvu je nutno občas promíchávat (možná sedimentace) a zpracovat do 24 hodin. Nátěr se provádí štětcem nebo stříkáním v jedné nebo dvou vrstvách.

Čerstvě natřený nátěr musí být min. příštích 24 hodin uchráněn před vydatnějším deštěm! Zaschlý nátěr odolává dešti, lze jej však mechanicky odstranit (např. kartáčem a teplou vodou). Životnost nátěru na skle se předpokládá pouze sezónní. Teplota okolního prostředí a podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod + 5°C.

Doporučené způsoby aplikace:

Štětce, stříkání.

Parametry nátěrové hmoty:

Obsah netěkavých složek: min. 45% hmotn.

Teoretická vydatnost: cca 25 - 40 m² / 1 kg naředěné barvy na 1 nátěr.

VOC – obsah organických těkavých látek:

Kategorie: A/i VRNH

Prahová hodnota VOC: 140 g/l

Max. obsah VOC - ve stavu připraveném k použití: 5 g/l.

Ředidlo:

Voda.

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5C až + 25°C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Označení výstražným symbolem: GHS 05



Obsahuje hydroxid vápenatý.

Klasifikace: H318, P280, P305+P351+P338, P310.

Signální slovo: Nebezpečí.

Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivý a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.
Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.