

**Výrobek:****Datum aktualizace: 30.4.2014**

# BAKRYLEX PRIMER V2070

## ZÁKLADNÍ BARVA NA DŘEVO

### Složení a charakteristika výrobku:

Směs pigmentů a plniv dispergovaná ve vodní disperzi makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv.

### Odstíny:

Bílý nenormalizovaný.

### Použití:

Používá se pro základní nátěry dřeva, pro izolaci prostupu dřevních barviv.

### Příprava podkladu:

Podklad se penetruje vhodným penetračním nátěrem, zasychání 1 až 2 hodiny. Po zaschnutí se podklad přebrousí brusným papírem č. 320 – 600. Po přebroušení se podklad očistí od prachu.

### Příklad nátěrového postupu:

Připravený podklad se natře jednou vrstvou barvy se schnutím min. 4 hodiny, nátěr není brousitelný. Dále se nanese 1-2 vrstvy vrchní barvou Bakrylex email V2066.

### Doporučené způsoby aplikace:

Štětce, stříkání

### Parametry nátěrové hmoty:

Obsah netěkavých složek v hmot. % min. 54

Orientační vydatnost: 6-8 m<sup>2</sup>/1 kg pro jeden nátěr.

### Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

Hustota (g/cm <sup>3</sup> )	VOC ( kg/kg )	TOC ( kg/kg )	O.N.L. ( %obj. )
1,28	0,03 – 0,04	0,02 – 0,03	40

Kategorie: A/d

Prahová hodnota obsahu těkavých organických látek (VOC) : **130 g/l**

Max. obsah těkavých organických látek (VOC) ve stavu připraveném k použití: **45 g/l**

### Ředidlo:

Voda.

### Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5°C až + 25°C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

### Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

### Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku.

*Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.*

*Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.*