

Výrobek:**Datum aktualizace: 30.4.2014**

BARLET FOB

TRANSPARENTNÍ HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚŘ

Složení a charakteristika výrobku:

Vodný roztok speciálních silikonových látek.

Odstíny:

Mléčná kapalina.

Použití:

Pro dodatečné vytvoření povrchu, který odpuzuje dešťovou vodu – tzv. hydrofobizaci. Vhodný zejména pro zvýšení vodoodpudivosti silikátových a vápenných barev a betonu.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý.

Příklad nátěrového postupu:

Místa na fasádě, která jsou namáhána deštěm se dodatečně natřou jedním nátěrem prostředkem Barlet FOB.

Upozornění:

Nátěr je funkční po min. 24 hod. zrání. Během schnutí a zrání chraňte před deštěm. Může dojít k mírnému zvýraznění (ztmavnutí) odstínu natírané barvy. Při aplikaci dostatečně roztírejte, aby se zabránilo nerovnoměrnému nánosů hydrofobizace.

Doporučené způsoby aplikace:

Štětka.

Vydatnost: 5 – 7 m²/kg dle savosti podkladu.

VOC – obsah organických těkavých látek:

Kategorie: A/h

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od **1. 1. 2010: 30**

Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: **0,5**

Ředidlo:

Před použitím se neředí. Pro umytí náradí lze použít vodu.

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5°C až + 25°C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatiny, krmivy a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.