

Výrobek:**Datum aktualizace: 30.4.2014**

LATEX UNIVERZÁLNÍ V2020

LATEXOVÝ NÁTĚR PRO VENKOVNÍ A VNITŘNÍ POUŽITÍ

Složení a charakteristika výrobku:

Směs bílého pigmentu, plniv, aditiv, a fungicidních látek dispergovaná ve vodné disperzi makromolekulárních látek.

Odstíny:

Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu.

Použití:

Ekologicky příznivý výrobek pro vnitřní a venkovní nátěry stavebních materiálů jako jsou zdivo, dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky a papír. Barva není vhodná pro objekty s trvale vlhkým prostředím.

Barva vykazuje odolnost proti oděru za mokra - měřeno dle ČSN EN ISO 11998 – třída 3. (klasifikace dle EN 13300).

Příprava podkladu:

Savé, sprašující se nebo nesoudržné podklady je nutné předem napustit vhodným penetračním prostředkem.

Příklad nátěrového postupu:

Barva se nanáší ve 2 vrstvách při teplotě min. +10°C až +25°C. Časový interval mezi jednotlivými nátěry je min. 4 hod. Teplota prostředí a podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5°C.

Doporučené způsoby aplikace:

Štětec, váleček, stříkání

Parametry nátěrové hmoty:

Obsah netěkavých složek v hmot.% min. 58
Výtoková doba z F pohárku 6 mm min. 40 sec.
Orientační vydatnost: 6-8 m²/1 kg pro jeden nátěr.

Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

Kategorie: A/d

Prahová hodnota obsahu těkavých organických látek (VOC): **130 g/l**

Max. obsah těkavých organických látek (VOC) ve stavu připraveném k použití: **10 g/l**

Vlastnosti zaschlého nátěru:

Přidržitost k betonu 1,65 Mpa
Vodotěsnost na betonu 0,1 l/m² . 30 min.

Ředidlo:

Voda.

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5°C až + 25°C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdňovaný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivem, pitnou vodou.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.